

Узлы обогащения круп УОК-1 и УОК-2 предназначены для отделения трудноотделимых примесей в крупах, а также для подготовки семенного материала. Узлы обогащения круп состоят из вибропневмостола СПС с собственной металлоконструкцией, аспирацией, электрической частью и автоматикой.

УОК могут использоваться:

- как отдельная линия обогащения круп;
- для подготовки семенного материала;
- как дополнительная линия для отделения трудноотделимых примесей в составе крупоцеха «Оптиматик-К».

Преимущества:

1. Конструкция обеспечивает удобство и точность настройки при выработке продукции и гарантирует высокое качество;
2. Рациональное расположение оборудования позволяет оптимизировать эксплуатацию и обслуживание;
3. Для транспортировки продукта используется пневмотранспорт;
4. Применены новые решения в управлении, позволяющие значительно повысить долговечность и межремонтный интервал оборудования;
5. Использованные в конструкции привода и электрическое оборудование производства мировых лидеров;
6. Наличие аспирационной системы повышает безопасность эксплуатации и обеспечивает высокие санитарно-гигиенические условия для обслуживающего персонала.



Состав узлов обогащения:

Наименование	УОК-1		УОК-2	
	Модель	Кол-во, шт	Модель	Кол-во, шт
Накопительный бункер	Е=5м ³	1	Е=3м ³	1
Вибропневмостол	СПС-3,5	1	СПС-1,0	1
Вентилятор	ВЦ-14-46-5	1	ВЦ-14-46-4	1
Циклон-разгрузитель с приводом и шлюзовым затвором	БЦР-290	1	БЦР-290	1
Циклон-разгрузитель с приводом и шлюзовым затвором	БЦР-340	1	БЦР-340	1
Вентилятор	ВВТ-5	1	ВВТ-5	1
Циклон с приводом и шлюзовым затвором	УЦ-38-550	1	УЦ-38-550	1
Несущая металлоконструкция	---	1	---	1
Щит управления	---	1	---	1
Комплект пневмотранспорта	---	1	---	1
Комплект аспирационных воздуховодов	---	1	---	1
Производительность	до 3 т/час	---	до 1 т/час	---